



MARCA AENOR PARA TEJAS Y PIEZAS AUXILIARES DE ARCILLA COCIDA
N° DE FICHA TÉCNICA: 0670227

Sello y firma	FABRICANTE: CERÁMICA LA ESCANDELLA, S.A.			 AENOR Producto Certificado	
	LOCALIDAD: AGOST - ALICANTE				
	DESIGNACIÓN DEL MODELO: TEJA CON ENCAJE LATERAL Y ENCAJE DE CABEZA UNE EN 1304				
	NOMBRE COMERCIAL: VISUM 3				
	CARACTERÍSTICAS DECLARADAS		VALORES EXIGIDOS POR AENOR		
	PARÁMETROS OBLIGATORIOS				
	Dimensiones nominales (mm)				
		Longitud	Anchura		
	Individuales	X	280	470	
	De recubrimiento				
Tejas curvas					
	Anchura máxima	Anchura mínima			
	-	-			
Impermeabilidad					
Categoría 1	X	Método de ensayo 1	X		
Categoría 2		Método de ensayo 2			
Resistencia a la helada					
Nivel 1 (n° ciclos superados sin daños ≥ 150)		X			
Nivel 2 (n° ciclos superados sin daños ≥ 90)					
PARAMETROS OPCIONALES ANEXO D RP 34 02					
	SI	NO			
Impermeabilidad (D.2 RP 34.02)				X	
Heladicidad (D.3 RP 34 02)				X	
ESQUEMA DEL MODELO					
					
Modelo no hidrofugado					
Piezas especiales:					
a.- Fabricación propia: remate lateral - cumbre - remate cumbre - tapón - ventilación - 3 vías - 4 vías - chimenea - media teja.					
Características estructurales (% defectos)		UNE EN 1304	≤ 2,5		
Tolerancia en longitud (%)			± 2,0		
Tolerancia en anchura (%) (no aplicable a tejas curvas)			± 2,0		
Uniformidad de perfiles transversales (mm) (Sólo para tejas curvas)		UNE EN 1024	≤ 15		
Rectitud/Alabeo (%)	L > 300 mm		≤ 1,5		
	L ≤ 300 mm		≤ 2,0		
Impermeabilidad (cm3/cm2 * día)	Valor medio	UNE EN 539-1	≤ 0,5		
	valor individual		≤ 0,6		
	Valor medio	D.2 RP 34.02	N/A		
	valor individual		N/A		
Resistencia a flexión (N)		UNE EN 538	≥ 1200		
Resistencia a la helada (ciclos)		UNE EN 539-2	≥ 150		
		D.3 RP 34.02	N/A		
Reacción al fuego		UNE EN 13501-1	A1		
Comportamiento frente al fuego		UNE EN 13501-5	Broof		
Información adicional aportada por el fabricante ⁽¹⁾					
Masa unitaria (expresada en gramos):			3850		
N° de tejas/m ² (expresadas con un decimal):			11,5		
Distancia aproximada entre rastreles (cm):			18,7 (+/- 0,7)		
Acabados superficiales:		Decoración superficial con engobes coloreados.			
Coloraciones en masa:		En función de necesidades			
Tipo de fijaciones:		Tacón/Preorificio de clavado			
Otra información:					

Datos de la obra a la que se ha suministrado el material cuya ficha técnica aparece aquí fotocopiada: (Para la calificación final de la obra deberá estar sellada y firmada por el fabricante)

⁽¹⁾ AENOR no ejerce ningún control sobre dicha información, por lo que no se responsabiliza de la veracidad de la misma.